

Ausschreibungstext für Römer Pflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Römer“, entsprechend DIN 18501, Oberfläche glatt, Steinstärke 8 cm Farbe: grau
Formate 8x16 cm, 16x16 cm, 16x24 cm, 32x32 cm
oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlänmen und säubern.

Ausschreibungstext für Römer Natura Pflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Römer Natura“, entsprechend DIN 18501, Oberfläche kugelgestrahlt, Steinstärke 8 cm Farbe: grau
Formate 8x16 cm, 16x16 cm, 16x24 cm, 32x32 cm
oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlänmen und säubern.

Ausschreibungstext für Römer Elecance Pflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Römer Elegance“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche wassergestrahlt, Steinstärke 8 cm
Formate: 8x16 cm, 16x16 cm, 16x24 cm, 32x32 cm
Vorsatz: St. Moriz; Freiburg, porpyr rot, basalt, Nizza
Erzeugnis: Karl Strohmaier GmbH
oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlänmen und säubern.

Ausschreibungstext für Römer Design Pflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Römer Designpflaster“, entsprechend DIN 18501, Oberfläche kugelgestrahlt, Steinstärke 8 cm
Formate 8x16 cm, 16x16 cm, 16x24 cm, 32x32 cm
Vorsatz: granit weiß, granit grau, granit dunkel, granit rot, granit braun, granit gelb, granit kobaltblau
Erzeugnis: Fa. Grissheimer Betonwaren GmbH
oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlänmen und säubern.

Bezugsnachweis:

Karl Strohmaier GmbH
Feldbergstr. 2a
79395 Neuenburg
Telefon: 07634/5110-67
Fax: 07634/5263-95
info@beton-strohmaier.de
www.beton-strohmaier.de