

Ausschreibungstext Carré Pflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Carré“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche glatt, Format 20x20 cm Steinstärke: 6 cm, 8 cm, 10 cm
Farbe: grau Erzeugnis: Fa. Karl Strohmaier GmbH
oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen und säubern.

Ausschreibungstext Carré Naturapflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Carré Natura“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche kugelgestrahlt, Format 20x20 cm Steinstärke: 6 cm, 8 cm, 10 cm
Farbe: grau Erzeugnis: Fa. Karl Strohmaier GmbH
oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen und säubern.

Ausschreibungstext für Carré Elegance Pflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Römer Elegance“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche wassergestrahlt, Format 20x20 cm Steinstärke: 6 cm, 8 cm, 10 cm
Vorsatz: St. Moriz; Freiburg, porpyr rot, basalt, Nizza
Erzeugnis: Karl Strohmaier GmbH
oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen und säubern.

Ausschreibungstext Carré Designpflaster

..... m² Betonsteinpflaster „Carré Designpflaster“, entsprechend DIN EN 1338, Oberfläche kugelgestrahlt, Format 20x20 cm Steinstärke: 6 cm, 8 cm, 10 cm
Vorsatz: granit weiß, granit grau, granit dunkel, granit rot, granit braun, granit gelb, granit kobaltblau
Erzeugnis: Karl Strohmaier GmbH
oder gleichwertig liefern, auf ein 3 cm starkes Pflasterbett, in verdichtetem Zustand gemessen, verlegen und bis zur Standfestigkeit mit einem Flächenrüttler mit Hartgummischürze einrütteln. Die fertiggestellte Fläche mit geeignetem Fugenmaterial einschlämmen und säubern.

Bezugsnachweis:

Karl Strohmaier GmbH
Feldbergstr. 2a
79395 Neuenburg
Telefon: 07634/5110-67
Fax: 07634/5263-95
info@beton-strohmaier.de
www.beton-strohmaier.de